

БАЗОВАЯ МАЧТА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАЧТА СТ15



CODAN
COMMUNICATIONS



Мачта СТ15 от Codan – это легкое, но прочное телескопическое решение, предназначенное для постоянной или временной установки. Обеспечивает компактность при транспортировке, быстрое и простое разворачивание.

Мачта предназначена для установки на дискретных высотах 10 м, 12 м и 15 м. Однако при необходимости ее можно установить на других высотах, что делает такое решение очень гибким и исключаящим необходимость в нескольких мачтах.

БЫСТРОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Благодаря монтажным инструментам, которые идут в комплекте, команда из двух человек может полностью установить мачту менее чем за 30 минут. При выборе места установки мачты поставляемый маркер оттяжек позволяет обозначить радиус оттяжек и расположение колышков.

Спиртовой уровень используется для вертикальной установки мачты. Мачта крепится с помощью четырех вспомогательных низкоуровневых оттяжек. Секции мачты поднимаются одна за другой, фиксируются стяжными зажимами до достижения желаемой высоты.

Основные оттяжки имеют цветовую маркировку и снабжены быстродействующими стопорными пластинами, которые позволяют быстро регулировать длину мачты. Это гарантирует надежную фиксацию мачты на всех этапах разворачивания. Секции мачты четко обозначены красными ограничительными метками, что не позволяет слишком сильно удлинить какую-либо секцию.

Мачта СТ15 поставляется с четкими и понятными инструкциями на бумаге, устойчивой к атмосферным воздействиям, и полным набором монтажных инструментов.

ЛЕГКОВЕСНАЯ И ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легкая, но прочная универсальная мачта изготовлена из сверхпрочной алюминиевой трубы, которая устойчива к изгибам и выдерживает суровые условия окружающей среды. Мачты рассчитаны на скорости ветра до 144 км/ч (90 миль в час) в чистом воздухе.

ТРАНСПОРТИРОВКА

При высоте всего 1,75 м компактная конструкция СТ15 облегчает наземную и воздушную транспортировку. Предназначенная для повторного использования, мачта просто убирается по завершении миссии и транспортируется для следующей, или хранится для дальнейшего использования.

СОВМЕСТИМЫЕ АНТЕННЫ CODAN

Тактические антенны (25 Вт Manpack)

- Антенна бегущей волны 15-00454
- Широкополосная антенна с концевым возбуждением 15-00458
- Широкополосная дипольная антенна 15-00456
- Проволочная дипольная антенна 15-00455
- Дипольный и широкополосный комплект 15-00457

Базовые антенны

- Полудельта 78-01012 (125 Вт PEP)
- Полудельта 78-01246 (1000 Вт PEP)
- 15-00411 TFD411 (все варианты)
- Настроенная антенна бегущей волны 15-00403
- Whiskey NVIS 78-01266 (1000 Вт PEP)

НОМЕР ДЕТАЛИ МАЧТЫ

- Телескопическая мачта 15-60038 СТ15

БАЗОВАЯ МАЧТА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАЧТА СТ15



CODAN
COMMUNICATIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленная высота	Максимум 15 м (50 футов)
Альтернативные высоты	12 м (40 футов), 10 м (30 футов)
Количество оттяжек	3 уровня каждый с 4 оттяжными канатами
Вспомогательные оттяжки	1 нижний уровень с 4 оттяжными канатами
Радиус оттяжки	Радиус оттяжки 8 м (26 футов)
Максимальная нагрузка вершины	15 кг (33 фунта)
Максимальная скорость ветра	44 км/ч (90 миль в час) в чистом воздухе в качестве автономной мачты, при условии закрепления
Поставляемые инструменты	Радиусный шнур, спиртовой уровень, молоток, шестигранный ключ № 8, гаечные ключи 10 мм и 13 мм
Вес мачты	20 кг (44 фунта)
Упакованный вес	50 кг (110 фунтов)
Упакованные размеры	190 x 22 x 22 см (6 x .7 x .7 футов)
Материал мачты	Сверхпрочный алюминий
Материал оттяжки	2 мм оцинкованная стальная проволока с пластиковым покрытием, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
Дополнительный материал оттяжки	Веревка Дунеева 4 мм, устойчивая к ультрафиолетовому излучению

Указанные значения являются характерными. Описание и технические характеристики оборудования могут изменяться без предварительного уведомления или обязательств.

